



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP66 (NEMA 4, 4X)
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Transparente Beschichtung für erhöhte mech. und chemische Beständigkeit
- Hinterleuchtung (LED-basiert) für den Einsatz auch in dunkler Umgebung
- Attraktives, flaches Kunststoffgehäuse
- Komfortable Bedienung durch niedrige Betätigungskraft
- 102 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten und Nummerntastatur
- Integriertes Mauszeigergerät (Hulapoint™)
- MS Windows Tasten

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte)
Tastenzahl:	102 (inkl. 12 F-Tasten)
Schutzgrad:	IP66 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	1,3 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Desktop (Kunststoffgehäuse)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 5V@10mA/ Hulapoint 5V@10mA
Abmessungen:	368,3 x 139,7 x 25,4 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94 VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschornau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PS00130	SLK-102-KG-PS/2-GER	PS/2, deutsches Layout
PS00131	SLK-102-KG-PS/2-US	PS/2, US-Layout
PS00132	SLK-102-KG-USB-GER	USB, deutsches Layout
PS00133	SLK-102-KG-USB-US	USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!