



- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Optischer Trackball bietet hohe Funktionssicherheit
- Ball kann zur Reinigung entfernt werden (drehbarer Ring frontseitig)
- Betätigungskraft einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- 3 Metall-Maustasten
- Äußerst robuster Edelstahl-Rahmen
- Funktionales Design, komfortable Bedienung

Positionserkennung:	optischer Trackball
Tastenzahl:	3 (Edelstahl-tasten)
Schutzgrad:	IP67 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,5 mm
Betätigungskraft:	2 N
Schaltzuverlässigkeit:	>10 Mio. Betätigungen
Bauform:	Fronteinbau (Edelstahlrahmen)
Schnittstelle:	PS/2, USB
Spannungsversorgung:	5V@10mA
Abmessungen:	127 x 139,7 x 31,75 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100%
Schock:	3x11 ms Impuls (50g) je Achse
Vibration:	0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden
Feuerbeständigkeit:	Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO
Zulassungen:	UL-1950, CE, FCC Class15, Part B

ProKeys e.K.
 Karlsbader Straße 1
 08321 Zschorlau
 ☎ +49 (0)3771-5644 356
 📠 +49 (0)3771-5644 357
www.prokeys.de
info@prokeys.de

Artikelnummer	Produktname	Features
PP00040	PM-TB-PS/2	PS/2
PP00041	PM-TB-USB	USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!